



Splitter HDMI

HDMI 1.3, 2 puertos

Part No.: **177337**

Fácilmente distribuya una señal HDMI a múltiples monitores

El Splitter HDMI MANHATTAN envía las señales HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) desde un reproductor de HD DVD o Blu-Ray, receptor satelital, grabadora digital, consola de juegos u otra fuente HDMI hacia monitores adicionales HDMI.

Solución flexible para muchas aplicaciones A/V

Ideal para exposiciones, salones de clases, home theater, salas de conferencias, aplicaciones de negocios y retail. El Splitter HDMI cuenta con un amplificador para darle mayor fuerza a la señal. Es también una buena elección para multiplicar y distribuir una señal a múltiples monitores HDMI remotamente ubicados en cuartos de seguridad o gabinetes. Pueden conectarse en cascada múltiples unidades en hasta tres niveles para tener monitores adicionales en aplicaciones distribuidas más ampliamente.

Construcción de calidad y de fácil instalación

Cumple en su totalidad con HDMI 1.3b, HDCP 1.0, 1.1 y 1.2 y DVI 1.0 asegurando así que el Splitter HDMI MANHATTAN podrá proveer de un servicio prolongado y de un desempeño confiable. Rápidamente conecte cables HDMI (no incluidos) y la fuente de alimentación sin necesidad de configuración de hardware o software complicado para una solución HDMI.

Features:

- Duplica una señal digital de audio/ vídeo de alta definición en dos salidas HDMI
- Soporta anchos de banda de amplificadores de vídeo de hasta 2.25 Gbps/ 225 MHz
- Entrega una señal clara y bien definida desde reproductores de DVD y Blu-Ray, decodificador, receptor satelital y otras fuentes de vídeo
- Cumple con HDCP para protección de transmisiones con contenido protegido y asegurar una recepción de calidad
- Se puede conectar en cascada en hasta tres niveles para expandir la distribución en más pantallas
- Fácil de instalar - no requiere configuración
- Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- HDMI 1.3b
- HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2
- DVI 1.0
- CE
- FCC
- UL

General

- Distancia de la fuente de origen al splitter: hasta 15 m
- Distancia del splitter al monitor: hasta 15 m
- Alimentación: 5 V DC / 2 A; cable con núcleo de ferrita, 1.2 m

Conexiones

- 1 HDMI hembra (entrada)
- 2 HDMI hembra (salidas)

Entrada/ salida de señal

- Señal de entrada de vídeo: 0.5 – 1.0 V p-p
- Señal de entrada DDC: 5 V p-p (TTL)
- Rango máximo del enlace sencillo: 2.25 Gbps, 1920 x 1200, 1080p
- Salida de vídeo: HDMI 1.3b, HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2, DVI 1.0
- Frecuencia: 2.25 Gbps / 225 MHz

Resoluciones de vídeo

- VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200
- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Diseño

- LED indicadores: Alimentación y conexión de puerto
- Dimensiones: 155 x 70 x 23 mm
- Peso: 260 g

Contenido del paquete:

- Splitter HDMI
- Adaptador de corriente y manual del usuario

